

日レセクラウド(ginbee)

オンライン資格関連設定ファイル サンプル

※ オンライン資格で使用している push-exchanger および onshi-tools については
プロキシに対応しておりません。

本番環境 VPN

push-exchanger config.yml

```
---
:ws_server:      wss://pusher-proxy.orca.orcamo.jp/ws
:api_user:       ormaster
:api_key:
:api_server:     ap-proxy.orca.orcamo.jp
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:use_weborca:    false
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/log/push-exchanger.log.txt"
:log_level:      debug
:plugin_load_path:
- "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/plugin"
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、plugin_load_path のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

onshi-shell.yml

```
:api_user:       ormaster
:api_key:
:api_server:     ap-proxy.orca.orcamo.jp
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/log/onshi-shell.log.txt"
```

```

:log_level:      info
:req_dir:        "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/req"
:req_password:
:xml_log_dir:    "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/bak"
:ref_dir:
:use_weborca:    false

```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、req_dir、xml_log_dir、ref_dir のパス区切りは / で記載してください。

※※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

onshi-receiver.yml

```

---
:api_user:       ormaster
:api_key:
:api_server:     ap-proxy.orca.orcamo.jp
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/log/onshi-receiver.log.txt"
:log_level:      info
:onshi_shell_dir: "C:/Program Files (x86)/Onshi/onshi-shell"
:face_dir:       "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/face"
:res_dir:        "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/res"
:alm_dir:        "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/almex"
:req_password:
:pdf_dir:        "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/pdf"
:xml_log_dir:    "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/bak"
:temp_dir:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/tmp/onshi-work"
:ruby:           "C:/Program Files (x86)/Onshi/Ruby/bin/ruby.exe"
:req_dir:        "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名/QQS/req"
:pdf_day_limit:  5
:res_day_limit:  3
:req_day_limit:  1
:retry_limit:    5
:use_weborca:    false

```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、onshi_shell_dir、face_dir、res_dir、pdf_dir、xml_log_dir、temp_dir、ruby、req_dir、alm_dir のパス区切りは / で記載してください。

※※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

本番環境 TLS1.2

push-exchanger config.yml

```
---
:ws_server:      wss://pusher-proxy.glorca.orcamo.jp/ws
:api_user:       ormaster
:api_key:        ''
:api_server:     ap-proxy.glorca.orcamo.jp
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:use_weborca:    false
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/log/push-exchanger.log.txt"
:log_level:      debug
:plugin_load_path:
- "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/plugin"
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、plugin_load_path のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

onshi-shell.yml

```
:api_user:       ormaster
:api_key:        ''
:api_server:     ap-proxy.glorca.orcamo.jp
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/log/onshi-shell.log.txt"
:log_level:      info
:req_dir:        "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/OQS/req"
:req_password:   ''
:xml_log_dir:    "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/bak"
:ref_dir:        ''
:use_weborca:    false
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、req_dir、xml_log_dir、ref_dir のパス区切りは / で記載してください。

※※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

onshi-receiver.yml

```
---
:api_user:      ormaster
:api_key:
:api_server:   ap-proxy.glorca.orcamo.jp
:api_port:     8080
:use_ssl:      true
:ca_cert:      "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/ca.crt"
:cert:         "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:     "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:   証明書パスワード
:log_file:     "C:/Program Files (x86)/Onshi/log/onshi-receiver.log.txt"
:log_level:    info
:onshi_shell_dir: "C:/Program Files (x86)/Onshi/onshi-shell"
:face_dir:     "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/face"
:res_dir:      "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/res"
:alm_dir:      "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/almex"
:req_password:
:pdf_dir:      "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/pdf"
:xml_log_dir:  "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/bak"
:temp_dir:     "C:/Program Files (x86)/Onshi/tmp/onshi-work"
:ruby:         "C:/Program Files (x86)/Onshi/Ruby/bin/ruby.exe"
:req_dir:      "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名/QQS/req"
:pdf_day_limit: 5
:res_day_limit: 3
:req_day_limit: 1
:retry_limit:  5
:use_weborca:  false
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、onshi_shell_dir、face_dir、res_dir、pdf_dir、xml_log_dir、temp_dir、ruby、req_dir、alm_dir のパス区切りは / で記載してください。

※※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

デモ環境

push-exchanger config.yml

```
---
:ws_server:      wss://pusher-proxy.orca-ng.org/ws
:api_user:       ormaster
:api_key:        ''
:api_server:     ap-proxy.orca-ng.org
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:use_weborca:    false
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/log/push-exchanger.log.txt"
:log_level:      debug
:plugin_load_path:
- "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/plugin"
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、plugin_load_path のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

onshi-shell.yml

```
:api_user:       ormaster
:api_key:        ''
:api_server:     ap-proxy.orca-ng.org
:api_port:       8080
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/ca.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/log/onshi-shell.log.txt"
:log_level:      info
:req_dir:        "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/OQS/req"
:req_password:   ''
:xml_log_dir:    "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/bak"
:ref_dir:        ''
:use_weborca:    false
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、req_dir、xml_log_dir、ref_dir のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

onshi-receiver.yml

```
---
:api_user:      ormaster
:api_key:
:api_server:    ap-proxy.orca-ng.org
:api_port:      8080
:use_ssl:       true
:ca_cert:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/ca.crt"
:cert:          "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:      "C:/Program Files (x86)/Onshi/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:    証明書パスワード
:log_file:      "C:/Program Files (x86)/Onshi/log/onshi-receiver.log.txt"
:log_level:     info
:onshi_shell_dir: "C:/Program Files (x86)/Onshi/onshi-shell"
:face_dir:      "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/face"
:res_dir:       "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/res"
:alm_dir:       "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名またはIPアドレス/QQS/almex"
:req_password:
:pdf_dir:       "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/pdf"
:xml_log_dir:   "C:/Program Files (x86)/Onshi/data/bak"
:temp_dir:      "C:/Program Files (x86)/Onshi/tmp/onshi-work"
:ruby:          "C:/Program Files (x86)/Onshi/Ruby/bin/ruby.exe"
:req_dir:       "//オンライン資格確認端末のコンピュータ名/QQS/req"
:pdf_day_limit: 5
:res_day_limit: 3
:req_day_limit: 1
:retry_limit:   5
:use_weborca:   false
```

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、onshi_shell_dir、face_dir、res_dir、pdf_dir、xml_log_dir、temp_dir、ruby、req_dir、alm_dir のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は空欄で利用可能です。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。