

入院外レセプトのカスタマイズプログラムについて、一時ディレクトリ対応に伴う変更箇所を以下に記します。

1. エラーファイル名のコピー句を変更します。  
「CPERRFL. INC」 → 「CPRECEERR. INC」
2. 一時ファイル名取得サブプログラム用のコピー句を追加します。  
CPORCSGETTMP. INC
3. エラーファイル名称領域を初期化します。
4. 一時ファイル名取得サブを使用し、返却値より中間ファイル名、エラーファイル名を設定します。

入院外レセプトサンプルプログラム（SR1301. CBL）変更箇所

以下の diff は receipt.gairai.custom\_4.8/SR1301. CBL と receipt.gairai.custom\_4.7/SR1301. CBL の比較です

1. WORKING-STORAGE SECTION の記述変更

(1) エラーファイルの名称領域変更

```
WORKING-STORAGE          SECTION.
*
*
*   エラーファイル 名称領域
92,94c93
<       COPY   "CPERRFL. INC"
<                               REPLACING //ERRFLPARA//
<                               BY         //RECEERR//.
---
>       COPY   "CPRECEERR. INC".
*
```

(2) CPORCSGETTMP. INC の追加

```
196a196,197
>       COPY   "CPORCSGETTEMP. INC".
>       *
230a232
```

## 2. 100-INIT-SEC の記述変更

(1) RECEERR の初期化と一時ファイル名取得サブを使用して返却値からのファイル名の設定の追加

```

                INITIALIZE                STS-AREA
                INITIALIZE                WRK-AREA
                INITIALIZE                CNT-AREA
                INITIALIZE                SPA-AREA
230a232
>                INITIALIZE                RECEERR
                *
                *   ファイルOPEN
>                *
>                INITIALIZE                SGETTEMP-AREA
>                MOVE    RECEERR          TO    SGETTEMP-BASENAMES (1)
>                MOVE    RECE01PARA-BASENAME TO    SGETTEMP-BASENAMES (2)
>                MOVE    RECE11PARA-BASENAME TO    SGETTEMP-BASENAMES (3)
>                CALL    "ORCSGETTEMP"    USING    SGETTEMP-AREA
>                MOVE    SPACE          TO    RECEERR
>                MOVE    SGETTEMP-FULLNAMES (1)
>                                TO    RECEERR
>                MOVE    SGETTEMP-FULLNAMES (2)
>                                TO    RECE01PARA
>                MOVE    SGETTEMP-FULLNAMES (3)
>                                TO    RECE11PARA
    
```